

لاصق بلاط

وسيراميك بودرة

سنتوس

لاصق بلاط وسيراميك بودرة سنتوس هو لاصق جاهز أساسه

الأسمنت، مُعزز بأداء عالٍ، بدون انزلاق عمودي ووقت فتح مُمتد، بالإضافة إلى أجود أنواع البوليمرات. نظراً للبوليمرات المستخدمة في عملية الإنتاج، فإن هذا اللاصق يخلق سطحاً غير منفذ ومقاوماً للرطوبة بعد التجفيف، هذا المنتج حاصل على معيار الجودة الوطني الإيراني رقم ١٢٤٩٢.

أنواع لاصق البلاط والسيراميك البودرة سنتوس هي:

ST1 مناسب للاستخدام الداخلي للمباني، وخاصة للأرضيات الحجرية والسيراميك.

STV مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي للمباني، وخاصة لبلاط البورسلين وأنواع الألواح الكبيرة (اسلب).

ST3 مناسب للأماكن المعرضة باستمرار للماء، مثل حمامات السباحة والجاكوزي والنوافير.

الاستخدامات: مناسب لتثبيت

جميع أنواع البلاط (البورسلين، الصيني، الألواح الكبيرة (اسلب) و...) على الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والجدران الخرسانية والإسمنتية، وتركيب البلاط على البلاط، والبلاط الصغير في حمامات السباحة والأحواض.

بودرة تعبئة الفواصل البوليمرية سنتوس

بودرة تعبئة الفواصل سنتوس هي منتج لملء الفراغات بين أنواع البلاط والسيراميك والحجر الطبيعي والحجر الصناعي والفسيفساء. هذا المنتج عبارة عن تركيبة خاصة من الأسمنت البورتلاندي والمقويات والمواد المالئة المصنفة، والتي يتم إنتاجها وفقاً لمعيار الجودة الوطني الإيراني رقم ١٠٧٤٠٣.

الاستخدامات:

الاستخدامات الداخلية والخارجية، وملء وصلات البلاط والسيراميك المعدنية في المختبرات والمستشفيات وغيرها.

الميزات:

- مقاومة للماء والمواد الكيميائية.
- سهولة الخلط والاستخدام.
- مقاومة للتآكل والصدمات والتشقق والإجهادات الانضغاطية والانحنائية في الظروف القياسية ودورة الذوبان والتجمد.
- عمر خدمة طويل.
- التصاق عالي بالخرسانة والبلاط وغيرها.
- ألوان متنوعة مضادة للبكتيريا.

ملاط

التجصيص

الخارجي والداخلي

البوليمري سنتوس

ملاط التجصيص (البلاستر)

سنتوس مصنوع من الإسمنت والركام

المدرج والبوليمرات المصنفة والإضافات

الأخرى لتغطية أسطح الجدران الداخلية

والخارجية للمباني. هذا المنتج هو خيار مناسب للبناء

ويخلق سطحاً عالي الجودة ومتيناً على الجدران والسقف.

هذا المنتج حاصل على شهادة المعايير الوطنية الإيرانية رقم ٧٤٠١.

الاستخدامات:

قابل للتطبيق على مختلف الأسطح مثل الطوب وكتل الهبلكس والخرسانة لإنشاء سطح عالي الجودة

الميزات:

- قوة التصاق عالية ومقاومة شد وانحناء عالية
- إنشاء سطح نهائي متجانس وناعم
- زيادة تغطية المعجون
- زيادة العمر الافتراضي ووقت التشغيل الطويل نسبياً
- إمكانية التطبيق على عدة طبقات وتقليل الفجوات والمسامر في الجدار
- عدم تشكل الشقوق نتيجة الانكماش



صق بلاط وسيراميك معجون من سنتوس

جاهز للاستخدام، ذو كفاءة عالية، بدون انزلاق عمودي ووقت فتح طويل للبلاط والسيراميك.

الاستخدامات:

تركيب جميع أنواع بلاط الجدران الداخلية، البلاط الزجاجي بالكامل، الفسيفساء، الخزف، السيراميك، الأحجار العتيقة والطبيعية (باستثناء الأحجار الحساسة للرطوبة)، وقابل للاستخدام على جميع أنواع الأسطح العمودية بما في ذلك الأسمنت، الجبس، الحجر، الموزاييك، الأسطح المطلية وغيرها.

الميزات:

- كفاءة مثالية
- التصاق فائق وقوة عالية
- قوام عالي وسهولة التنفيذ
- رائحة قليلة
- تركيبية فريدة من نوعها (معتمد للاستخدام في المناطق الرطبة)

لاصق بلوكات هبلكس سنتوس

لاصق بلوكات الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن أو AAC سنتوس هو مادة ربط متعددة الاستخدامات تعتمد على البوليمر، مصممة لتوفير اتصال قوي ودائم، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ تركيب بلوكات هبلكس. يتم اختيار هذا المنتج من أفضل المواد الخام بما في ذلك أسمنت بورتلاند، والرمل المصنف، وأنواع مختلفة من البوليمرات المصنفة بأعلى دقة ممكنة، وهو حاصل على معيار الجودة الوطني الإيراني رقم ٧٠٦٠٢.

الاستخدامات:

- للاستخدام الداخلي والخارجي في البناء باستخدام بلوكات هبلكس

الميزات:

- تحضير سريع للصق
- سهولة التنفيذ
- سماكة قليلة
- تقليل التكاليف
- تقليل النفايات

ملاط بناء بوليمري

جاهز سنتوس

ملاط بناء جاهز سنتوس هو

ملاط متعدد الاستخدامات ذو أساس

أسمنتي يعتمد على البوليمر، مصمم

لتوفير اتصال قوي وتسريع تنفيذ المشاريع.

يتكون هذا المنتج من أفضل المواد الخام بما في

ذلك أسمنت بورتلاند، والركام، والمضافات البوليمرية

عالية الجودة لتحسين الالتصاق بأعلى دقة ممكنة، ويحمل

المواصفة القياسية الوطنية الإيرانية رقم ٧٠٦٠٢.

الاستخدامات:

لصق جميع أنواع الطوب والبلوك والحجر للبيئات الخارجية والداخلية

الميزات:

- مقاومة عالية للضغط والانحناء
- تحضير سريع
- سهولة التنفيذ





خراسان رضوي، شهرستان چناران، شهرک صنعتي چناران،
قطعه صنعتي، ۱۹ ۰۶۱۳۹۰۶۷ +۹۸۵۱ +۹۸۹۱۵۲۲۰۸۵۲۰

مشهد، بولفار أحمد آباد، شارع باستور ۲۲

+9891522.8.20 | +9891-3760008

بارك العلوم والتكنولوجيا لخيراسان الرضوية، المبنى ذي القاعدة

العلمية، الغرفة ١٢٤ - ٣٠١ ٣٧٦ - ٥١ + ٩٨ | ٣٣ ٨٥ ١٣ ٩١ ٩٨ +

Scantius ir info@holdingshams.ir

بدأت شركة شيمي آفرين شمس نشاطها في عام ١٣٩٧ هجري شمسي في محافظة خراسان رضوي. وقد تمكنت الشركة، من خلال التركيز على توطین ترکیبات المنتجات الكيميائية وتقليل الاعتماد على الواردات، من تحقيق مكانة خاصة في السوق المحلية. إن استخدام المعرفة التقنية الحديثة والموارد البشرية المتخصصة جعل شيمي آفرین شمس واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة الكيميائية في البلاد.

يتم تصنيع جميع منتجات الشركة وفقاً للمعايير الوطنية الإيرانية وكذلك المعايير الأوروبية. وقد وفرت جودة المنتجات العالية والالتزام بالمعايير الدولية الثقة للعملاء المحليين والدوليين.

حاصلة على شهادة شركة معرفة من نائب الرئيس للعلوم

حاصلة على شهادات معتمدة من منظمة المعايير الوطنية اللبنانية

أصبحت شركة شيمي آقرين شمس واحدة من أكبر منتجي هذا المجال في البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ ٥٤,٠٠٠ طن من الملائط الجاف سنوياً. هذا الحجم من الإنتاج يلبى الاحتياجات المتنوعة لصناعة البناء والمشاريع الإنشائية الكبرى على المستويين الوطني والدولي.



برامبر البناء سنتوس هو طبقة تحضيرية تُطبق على الأسطح المختلفة قبل تطبيق الطبقات اللاحقة مثل الدهان، الغراء، الملاط أو البلاط. يساعد هذا المنتج في تحسين الالتصاق، تقليل امتصاص الماء وزيادة متانة الأسطح. استخدام هذا المنتج يساعد في التصاق الدهان بشكل مناسب والمتانة طويلة المدى، كما يساعد في حل مشاكل مثل الصدأ وتسوية الأسطح غير المستوية.

سد المسام في الأسطح المسامية مثل الحجر الطبيعي والخرسانة وغيرها.

مقاوم للماء

- مقاوم للماء
قوة ومتانة عالية
زيادة التصاق مواد السد السيليكونية على الأسطح البناية
والخرسانية و ...

سنتوس

منتج قائم علی البولیمرات

السرايا منية، قاديان، الغسل،

قادرانہ ذہنات عالیہ فاعل عامہ زبان

كاتبه: د. وائل عايش في السماء، منسب: سمي

جميع أنواع ورق الجدران ستوس.

تركيب مختلف أنواع ورق الجدران المخملي، والنانو، وثلاثي الأبعاد، والفينيل وغيرها بأوزان مختلفة.

قوة التصاق عالية ووقت فتح مناسب
انزلاق مناسب لسهولة تحديد الموضوع
تركيبية متطورة بدون رائحة، خالية من المواد السامة والبقع
سهولة الاستخدام وقابلية ذوبان مناسبة في الماء



هذا المنتج هو عازل رطوبة شبه مرن ثنائي المكون يتكون من الجزء الأول (مسحوق جاف أساسه الإسمنت) والجزء الثاني (راتنج أكريليك سائل) وهو بديل للإيزوجام والقيمر، حيث يشكل بعد الخلط والتصلب حاجزاً فعالاً ضد تسرب المياه. يمكن تطبيق عازل الرطوبة بستون بسهولة على الأسطح الأفقية والعمودية، ويشكل طبقة غير منفذة ذات التصاق عالي تحت البلاط والسيراميك أو الطبقات النهائية، تم تصنيع هذا المنتج وفقاً للمعيار الوطني الإيراني رقم ١٥٨٣٥.

للاستخدامات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية
والطوب والإسمنت، والجدران المتصلة بالأساسات والأقبية،
وعزل خزانات مياه الشرب والخزانات المحمولة، والمناطق الرطبة
والمبللة مثل الحمامات والشرفات والتراسات وحمامات
السباحة والأحواض.

مقاوم للمواد الكيميائية والمحاليل الملحية
مقاوم للتجمد والحرارة
فعاذية عالية لبخار الماء
قابلية عالية للمرونة
قابلية لتطبيق الطلاء على العازل

ملء الفراغات وترميم فواصل صب الخرسانة، وتثبيت قضبان التسليح الفولاذية، وتأمين وتقوية الأعمدة الخرسانية مسبقة الصنع، وما إلى ذلك.

تحضير سريع
سهولة التنفيذ
تقليل التكاليف
قوة التصاق عالية