

بندکشی و آب بندی

فوacial کاشی کاری شده دیوار را می توان بعد از ۴ الی ۸ ساعت و درزهای سرامیک کاری شده کف را می توان بعد از ۲۴ ساعت با پودر بندکشی سنتوس که در زنگ های مختلف در بازار موجود است، بندکشی نمود.

بهره برداری پروژه

رفت و آمد بر روی سطوح کاشی کاری شده بعد از تقریباً ۲۴ ساعت به صورت محدود و سطوح عادی بعد از تقریباً ۱۴ روز به طور کامل آماده بهره برداری می باشد. این زمان در خصوص استخراج های شنا و حوضچه ها به منظور آبگیری بعد از ۲۱ روز می باشد.

پوشش

یک کیسه ۲ کیلوگرمی ۵ الی ۶ متر مریع را پوشش می دهد. توجه داشته باشید که پوششاهی نشان داده شده تقریباً هستند و فقط برای تخمین می باشد. پوشش واقعی ممکن است بسته به موارد مختلف، متفاوت باشد.

بسته بندی

چسب کاشی و سرامیک سنتوس به صورت سفید و خاکستری در کیسه های ۲ کیلوگرمی موجود است.

انبار داری

چسب کاشی و سرامیک سنتوس را می توان ۱۲ ماه در یک محیط عادی در بسته بندی اصلی در یک منطقه خشک و مرتضی به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید، نگه داشت.

دستورالعمل های ایمنی

چسب کاشی و سرامیک سنتوس حاوی مقادیری سیمان است که در هنگام تماس با رطوبت بدن باعث یک واکنش قلایی تحریک کننده و واکنش های آلرژیک به افرادی که حساسیت پوستی دارند می شود. توصیه می شود از ماسک و دستکش و عینک محافظ استفاده کنید و اقدامات احتیاطی معمول در استفاده از مواد شیمیایی را انجام دهید. در صورت تماس با چشم یا پوست بلا فاصله با آب زیادی بشویید و به دنبال مراقبت پزشکی باشید.

ST1
ST2
ST3

مناسب برای فضای داخلی ساختمان به ویژه سنگ و سرامیک کف

مناسب برای فضاهای داخلی و خارجی ساختمان به ویژه پرسلان و انواع اسلی

مناسب برای مکان هایی که به صورت مداوم در معرض آب هستند (استخر، جگوزی و آب نما)

مشخصات فنی و ظاهری

پودر	شكل ظاهری
سفید یا خاکستری	رنگ
کیسه ۲ کیلوگرمی	بسته بندی
خمیر	شكل ظاهری ملات پس از آماده سازی
۵ الی ۳۵ درجه سانتی گراد	دمای کاری
۲ ساعت	عمر مفید
۲۰-۳۰ دقیقه (با توجه به شرایط محیطی)	زمان باز
زمان باز فاصله زمان بین اجرای چسب و اجرای کاشی می باشد	زمان مفید اجرا
۴ دقیقه	ضخامت اجرا
۶ میلیمتر	میزان مصرف
۴ الی ۵ کیلوگرم / مترمربع	آماده شدن سطح اجرایشده جهت درزیندی دیوارها
بعد از ۴ الی ۸ ساعت	آماده شدن سطح اجرایشده جهت درزیندی کف
بعد از ۲۴ ساعت	زمان استفاده از سطح اجرایشده به صورت محدود
بعد از ۲۴ ساعت	زمان خشک شدن کامل
بعد از ۱۴ روز	بح زدگی و شرایط جوی
دوام	

هشدار:

اگرچه جزئیات فنی و توصیه های موجود در این برگه اطلاعات محصول با آخرين دانش و تجربه ما مطابقت دارد، اما تمامي اطلاعات فوق صرفاً راهنمای اوليه کار می باشد. چنانچه به داشتید کلیه منابع مربوط به محصول خریداری شده نیاز لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ما به نشانی www.scentus.ir مراجعه کنید.

Adhesive
Suitable for all ceramic tiles
Thick and thin bed application
Waterproof and excellent adhesion

**SCEN
TUS**
Creating Strong

چسب کاشی و سرامیک پودری سنتوس Tile Adhesive

چسب کاشی و سرامیک پودری سنتوس

با توجه به توسعه روزافزون صنعت کاشی و سرامیک استفاده از روش های مرسوم و سنتی مانند استفاده ماسه و سیمان برای نصب کاشی و سرامیک منسخ شده است.

چسب کاشی و سرامیک پودری سنتوس، چسبی آماده بر پایه سیمان تقویت شده با کارایی بالا، بدون لغزش عمودی و زمان بازگشتی را فراهم می کند. با توجه به پلیمرهای استفاده شده در فرآیند تولید، این چسب پس از خشک شدن سطحی نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر رطوبت ایجاد می نماید. چسب کاشی و سرامیک پودری سنتوس با خواص منحصر به فرد خود، امکان چسباندن انواع کاشی و سرامیک بر روی کف و دیواره ها، دیوارهای بتونی و سیمانی و چسباندن کاشی بر روی کاشی را به راحتی فراهم می نماید.

کاربرد و ویژگیها

- اتصال داخلی و خارجی کاشی های سرامیکی (کاشی های پرسلان، چینی، مواد سنگی و معرف، اسلی و انواع سنگهای طبیعی و مصنوعی)؛
- قابل اجرا به مبنظر نصب کاشی های کف، دیوارهای داخلی ترینی، سقف و کاشی روی کاشی؛
- قابل اجرا بر روی انواع عایق ها مانند پلی استایرن منبسط شده، سنگ، پشم شیشه، پانل های سیمانی، پانل های کاهش صدا، دیوارهای هبلکس یا بلوك های بتونی هاده داخلي؛

- قابل استفاده برای اتصال و لکه گیری کاشی ها؛
- بدون تداخل با تاسیسات گرمایش از کف؛
- استفاده جهت نصب کاشی های کوچک در استخراجها و حوضچه ها؛
- قابل اجرا در سطوح کف و زمین هایی که تحت فشار خواهند بود؛
- بدون جمع شدگی، قابل سخت شدن می باشد؛



۳۸۰۰۱۳۴۰۳۸

آماده سازی پستریا زیر کار

- سطح زیرکار باید مسطح، از نظر مکانیکی عاری از قطعات سست، روغن، رنگ، موم و غیره باشد؛
(پسترهای مرتبط میتوانند خواص و مشخصات چسب سنتوس را تغییر دهند).
- پسترهای سیمانی پس از نصب کاشی های سرامیکی نباید در معرض انقباض قرار گیرند، بنابراین در طول بهار و تابستان، سطوحی که در معرض آفتاب بوده است باید با آب خنک گردد؛
(پسترهای گچی یا مشابه باید کاملاً خشک (حداکثر طوبت باقی مانده ۵٪)، به اندازه کافی سخت و عاری از گرد و غبار باشند).
- در مناطقی که دارای رطوبت شدید می باشند، ضروری است قبل از اجرا از پراپایمرهای مخصوص استفاده گردد؛
- چسب سنتوس با استفاده از ماله دندانه دار بر سطح زیرکاشی کاری اعمال می گردد؛
- ماله ای را انتخاب کنید که امکان پوشش کامل چسب را در سطح زیرین کاشی فراهم نماید؛
- برای دستیابی به چسبندگی مطلوب، ابتدا با استفاده از سطح صاف ماله، یک لایه خیلی نازک از چسب سنتوس را روی سطح پهن کنید. بلاfacله، بسته به نوع و اندازه کاشی، ضخامت مورد نظر چسب کاشی و سرامیک سنتوس را با استفاده از ماله دندانه دار مناسب ایجاد نمایید.
- برای کاشی های دیواره و سرامیک کف و خارجی، سایزهای بزرگتر از ۹۰۰ سانتی متر مربع، کف هایی که در معرض بارهای سنگین قرار دارند، استفاده در استخرهای شنا و حوضچه های پر از آب، چسب سنتوس رانیز در قسمت زیرین کاشی ها (پشت کوبی) پخش کنید تا اطمینان حاصل گردد یک پوشش کامل از چسب به تمامی نقاط اعمال گردیده است.



آماده سازی چسب

- در یک ظرف تمیز، ۵ الی ۶ لیتر آب اضافه کنید.
کیسه ۲۰ کیلوگرمی پودر چسب سنتوس را به آرامی به آب اضافه و با استفاده از مخلوط کن برقی (تقریباً ۳۰ دقیقه) مخلوط کنید تا خمیری یکدست و همگن حاصل گردد.
- دور در صورت لزوم، کاشی ها باید ظرف ۶۰ دقیقه پس از نصب تنظیم شوند.
- کاشی های نصب شده با چسب کاشی و سرامیک سنتوس باید حداقل ۲۴ ساعت در آب و یا در معرض باران باشد و حداقل ۵ الی ۷ روز از پیش زدگی و آفتاب شدید محافظت گردد.
- برای اجرای چسب روی پانل های عایق صوتی و ...، چسب سنتوس را با ماله دارای سطح صاف اجرا نمایید.
سپس دوباره مخلوط نمایید. چسب سنتوس، تقریباً یک ساعت عمر مفید قابل استفاده دارد.

نصب کاشی ها

- چسب کاشی و سرامیک پودری سنتوس در زنگهای خاکستری و سفید متشكل از سیمان و سنگدانه های مش بندی شده همراه با رزین های مصنوعی و خاص تولید می گردد.
- این ترکیبات براساس فرمولی خاص در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه صنعتی سنتوس تولید شده است که مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و دارای تأییدیه ۱۲۴۹۲ استاندارد ملی ایران می باشد.

موارد عدم استفاده از چسب پودری سنتوس:

سطح بتنی که در معرض انقباض و دارای جذب آب بالا می باشد
و روی سطوحی که حرکت یا لرزش دارند از جمله (چوب، الیاف سیمان، و غیره)

زمان استفاده از پروژه پس از اجرا

- به دلیل استفاده از مواد پلیمری، پس از اجرا، نیازی به نگهداری و مراقبت خاصی از پروژه نمی باشد. همچنین در مدت زمان اندکی پس از اجرای پروژه برای استفاده و امور بعدی مانند بندکشی و آب بندی و غیره آماده می باشد، در حالی که در مورد ملات های سنتی، خشک شدن و قابل استفاده بودن از پروژه فرآیندی زمانبر خواهد بود.

ضایعات کمتر

- ملات سنتی در حین اجرا ۲ الی ۳ درصد ضایعات را به خود اختصاص می دهد، در حالی که هدر رفت چسب کاشی و سرامیک سنتوس بسیار ناچیز است.

پاکیزگی محیط کار

- با چسب های بسته بندی شده سنتوس، بدون نیاز به حمل مواد اولیه سنتی به محل پروژه می توان محیط کاری تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار داشت.

Super
adhesion

در هنگام مخلوط کردن با آب ملاتی با مشخصات زیر به دست می آید:

- به راحتی قابل اجرا است؛
دارای لغزش کنترل یافته است؛
چسب کاشی و سرامیک سنتوس را می توان در سطوح عمودی استفاده نمود بدون آنکه خطر ریختن پا برگشتن کاشی به وجود آید. چسب کاشی و سرامیک پودری سنتوس از آنجا که اجزاء لغزش به کاشی را نمی دهد، حتی برای نصب کاشی های سنگین نیز قابل استفاده می باشد. با چسب پودری سنتوس کاشی ها را می توان از بالا به پایین و بدون استفاده از میله های فضایی بین کاشی نصب نمود.