

# چسب کاغذ دیواری سنتوس



Creating Strong

## چسب کاغذ دیواری سنتوس

چسب کاغذ دیواری سنتوس بر پایه پلیمرهای سلولزی، قابل شستشو، انعطاف پذیر با قابلیت حل شوندگی بالا در آب که مناسب چسباندن انواع کاغذ دیواری می باشد.

### کاربرد

نصب انواع کاغذ دیواری مخلوط، نانو، سه بعدی، وینیل و غیره با وزن های متفاوت

### ویژگیها



- چسبندگی عالی و زمان باز مناسب
- لغزش عالی برای موقعیت یابی آسان
- فرمولاسیون ارتقا یافته بدون بو، مواد سمی و لک
- سهولت پاکسازی
- غیرقابل اشتعال
- قابلیت استفاده آسان و حلal پذیر سریع و بالا در آب
- سازگار با سطوح سیمان و گچ
- مقاومت بالا در برابر رطوبت و تغییرات دما
- ایجاد سطوح هموار در هنگام اجرا کاغذ دیواری

### آماده سازی بستر زیرکار:

سطح باید صاف، تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، گرد و غبار، چربی، روغن، کپک، موم، رنگ سست شده و یا چسب کاغذ دیواری قدیمی باشد.

دماهی بسترو محیط کار بین ۱۰ الی ۳۸ درجه سانتی-گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۸۵ درصد باشد.  
با استفاده از یک کاردک تیز، پوشش های شل دیواری، سطح زیر کار یا گچ آسیب دیده را تعمیر کنید.  
کچ جدید باید حداقل ۹۰ روز قبل از نصب کاغذ دیواری باشد.



### مشخصات فنی و ظاهری محصول

رنگ پودر چسب کاغذ دیواری	زرد کمرنگ یا کرم نزدیک به سفید
انحلال پذیری در آب معمولی	ریاد
PH	خنثی
زمان اتصال کاغذ به دیوار	۱ الی ۴ ساعت (بسته به نوع کاغذ)

ابتدا پودر چسب کاغذ دیواری را با نسبت ۱ یه ۱۰۰ با آب مخلوط کنید و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه صبر کنید تا پودر کاملاً در آب حل شود. سپس کاغذ دیواری را به اندازه مورد نیاز برش بزنید. سپس یک لایه از چسب آماده شده را با استفاده از غلطک یا قلم مو پشت کاغذ دیواری اعمال کنید. اطمینان حاصل کنید که گوشه ها و لبه های چسب آغشته شده باشد.

### توصیه

در صورت برخورد چسب با کاغذ دیواری، بلا فاصله چسب را در حالت خیس بودن با اسفنج مرطوب بردارید و کاغذ دیواری را با یک پارچه تمیز خشک کنید.

### بسته بندی

چسب های کاغذ دیواری سنتوس در بسته بندی های ۱۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرمی و یک کیلویی در بازار عرضه می شود.

### پوشش دهنده و میزان مصرف

۱۰۰ گرم چسب کاغذ دیواری سنتوس قابلیت چسباندن ۱۲ رول کاغذ دیواری را دارد.

### انبارداری

چسب کاغذ دیواری سنتوس در بسته بندی های اصلی بازنشده در مکانی خشک، خنک، دور از نور خورشید، مرتفع از سطح زمین و در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتی گراد از تاریخ تولید تا ۱۲ ماه ماندگاری دارد. از بخش زدگی محافظت کنید.

### دستورالعمل های ایمنی

- از تماس با پوست و چشم ها جلوگیری کنید.
- استفاده از ماسک توصیه می شود.
- دور از دسترس کودکان نگه دارید.

توصیه: در صورت تماس، به مدت ۱۵ دقیقه با آب بشویید.

